

「参考仕様」

参 考 機 種	アートロックフリーザー ART3 (ダイブレイク社製)	
商 品 仕 様	品 温 (冷 凍 性 能)	投入品温：0度から-5度の最大氷結晶生成帯を30分程度で通過 中心温度：-20度まで短時間（2時間程度）で到達可能
	デフロスト(除霜)	デフロスト発生しづらく、10時間の連続稼働が可能
貯 蔵 庫	陳 列 段 数	12段
	扉 (引 戸)	蝶版式一枚扉 (施錠可能)
冷 凍 サ イ ク ル	電 源	三相200V 50/60Hz 電源コード長さ：3m (有効長さ)
	電 動 圧 縮 機	全密閉型 呼称出力 2200W
	蒸 発 器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝 縮 器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送 風 機	蒸発器用 110W×3 凝縮器用 16.8W×4
	霜 取 方 式	ヒーター式
	排 水 方 式	直接排水方式
	保 護 装 置	オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ (自動復帰型)
	警 報 装 置	高圧警報
温 度 調 節	自動電子制御式	

- ※ 機器の性能、機能等に関する仕様書は別紙「参考仕様」のとおりする。
ただし、同等以上の性能、仕様及び構造を有するものは、性能比較表を提出すること。(任意様式)