

別表

15 カゴ(両面式扉)仕様

製品名	ホシザキ食器消毒保管庫
形名	HSB-15SPB3-S
電源	三相 200V 50/60Hz 容量 9.0kVA(25.9A)
電流	運転電流 18.4/18.7A
消費電力	定格消費電力 6.3/6.4kW
電源コード	2.1m(アース線付、プラグ無)
食器カゴ寸法	幅 360×奥行 390×高さ 200mm(推奨寸法:オプション)
カゴ収納数	15 カゴ(3列5段)
外形寸法	幅 1300×奥行 550×高さ 1900(～1910)mm
内形寸法	幅 1150×奥行 470×高さ 1360mm
外装	ステンレス鋼板
内装	ステンレス鋼板
扉	内外装ステンレス鋼板、観音開き(両面扉、ガード付シングルアクションハンドル)
断熱材	グラスウール
消毒乾燥方式	熱風強制対流式(自動開閉式排気ダンパ付) ファンモータ 200W、ヒータ 6.0kW
放熱量	850W
排水口	G1 (排水口ふた付)
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)50～120℃調節可能
消毒乾燥時間制御	マイコン制御(デジタル時間表示)5～180min 調節可能
遅延運転時間制御	0～600min 調節可能
電気回路保護	アース線
過昇防止保護	サーモスタット(手動復帰)
脚	樹脂製 90～100mm調整可能
棚	パイプ棚 5ヶ、棚受 20ヶ
製品質量	188kg(梱包時 202kg)
梱包	ダンボール梱包(木製下台)幅 1390×奥行 770×高さ 1960mm
付属品	転倒防止金具一式
オプション	食器カゴ
使用条件	周囲温度 5～35℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内

20 カゴ(片面式扉)仕様

製品名	ホシザキ食器消毒保管庫
形名	HSB-20SB3-S
電源	三相 200V 50/60Hz 容量 12.2kVA(35.2A)
電流	運転電流 24.2/24.3A
消費電力	定格消費電力 8.4/8.4kW
電源コード	2.1m(アース線付、プラグ無)
食器カゴ寸法	幅 360×奥行 390×高さ 200mm(推奨寸法:オプション)
カゴ収納数	20 カゴ(4列5段)
外形寸法	幅 1750×奥行 550×高さ 1900(～1910)mm
内形寸法	幅 1600(開口幅 755×2)×奥行 470×高さ 1360mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板)
内装	ステンレス鋼板
扉	内外装ステンレス鋼板、観音開き(片面扉、ガード付シングルアクションハンドル)
断熱材	グラスウール
消毒乾燥方式	熱風強制対流式(自動開閉式排気ダンパ付) ファンモータ 250W、ヒータ 4.0kW×2
放熱量	1400W
排水口	G1 (排水口ふた付)
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)50～120℃調節可能
消毒乾燥時間制御	マイコン制御(デジタル時間表示)5～180min 調節可能
遅延運転時間制御	0～600min 調節可能
電気回路保護	アース線
過昇防止保護	サーモスタット(手動復帰)
脚	樹脂製 90～100mm調整可能
棚	パイプ棚 10ヶ、棚受 40ヶ
製品質量	222kg(梱包時 240kg)
梱包	ダンボール梱包(木製下台)幅 1840×奥行 770×高さ 1960mm
付属品	転倒防止金具一式
オプション	食器カゴ
使用条件	周囲温度 5～35℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内